

## Ficha Técnica

# Policloreto de Alumínio 12 a 16%

### Aplicação:

O Policloreto de Alumínio é um coagulante inorgânico de alta basicidade para o tratamento de águas e efluentes. Por ser pré-polimerizado, tem maior peso molecular, aumentando a velocidade de decantação. Este coagulante é um dos mais eficientes produtos disponíveis no mercado atualmente, promovendo seus efeitos em uma ampla faixa de pH. Esta alta eficiência aumenta a capacidade nominal de tratamento de sua estação e reduz os custos operacionais. Além disso, o PAC tem pouca influência no pH do meio, minimizando o uso de outros químicos para ajuste de pH.

### Disponível em:

Bombona: 50 L

Container: 1.000 L

Granel: 10.000 L / 16.000 L / 24.000 L

### Especificações:

PARÂMETROS	TEORES
Óxidos de Alumínio (%Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	Mín. 12,0 – Máx. 16,0
Basicidade Livre % (m/m)	Mín. 25,0 – Máx. 35,0
Densidade a 20 °C g/cm <sup>3</sup>	Mín. 1,250 – Máx. 1,320
Material Insolúvel % (g/L)	Máx. 0,10

### Cuidados:

Sempre manuseie produtos químicos com EPIs adequados. Armazenar ao abrigo do sol. Para maiores informações, consulte a FDS do produto.